

Ficha tecnica

D25830K - Martillo Cincelador SDS Máx. 1-3/4" (45 Mm.)

Características y Beneficios:

- Motor de 11,5 Amps y 1,100W de alta potencia y con protección a sobrecarga
- Energía de impacto de 10,8J / 8 pie-lbs. que proporciona hasta 42% más de rapidez en todo tipo de aplicaciones de perforado y cincelado
- Mango de goma, ayuda a reducir el nivel de vibración que genera al operar la herramienta
- Mango trasero ayuda a maximizar la comodidad del usuario
- Construcción modular, permite a los técnicos de servicio, reparar la herramienta más rápido
- Mango lateral, hace que el uso de la herramienta sea más controlado y fácil

Aplicaciones:

- Perforaciones en concreto para instalaciones de anclajes
- Perforaciones para cableados y conductos
- Demoliciones ligeras de ladrillo, mampostería y ocasionalmente concreto
- Preparación de superficies de mampostería para terminaciones

Garantía:

- 1 año
- 30 días de satisfacción total
- Un año de mantenimiento gratuito

ESPECIFICACIONES

Amps 220V	5Amps
Vatios 220V	1,100W
Velocidad con Carga	1,330-2,660gpm
Energía de Impacto	8pie/lbs
Energía de Impacto	10,8J
Control de Impacto Variable	7Modos
Rotación de Cincel	Manual
Porta Brocas	SDS Max
Peso de la Herramienta	5,6Kg

Incluye:

- Mango Lateral
- Caja Plástica

